

Много възможности в Едно устройство с 3.5 инчов цветен интуитивен LCD дисплей

Готов да посрещне нуждите на малки до големи работни групи. С изключителен дизайн и функционалности. Автоматичен двустранен печат при принтиране и сканиране, защитен печат, лесна инсталация, директен печат от USB и възможност за пълнене на тонер касетата с оригинален рефил от производителя. Стабилен партньор за стабилни нужди.



MONO

Easy-to-read 3.5 inch color touch screen



Инсталация с една стъпка и директен печат



Директен печат от мобилни устройства



Конфиденциален печат



Автоматичен дуплекс при Принтиране и Сканиране



Директен печат от USB флаш памет



Пълнене на тонер касетата с оригинален рефил от PANTUM

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Модел	M7300FDW
ПЕЧАТ	
Скорост на печат (1)	33стр/мин (A4) / 35стр/мин (Letter)
Време до разпечатване на първа страница(1)	≤ 8.5сек.
Максимално месечно натоварване	60000 стр.
Препоръчително месечно натоварване	750 до 3500 стр.
Принтерни езици	PCL5e, PCL6, PS, PDF
Процесор	600 MHz
Памет	512 MB
ДУПЛЕКС	Автоматичен/ вграден
Контролен панел	3.5 inch touch screen
USB печат	ДА
Security Печат	ДА
Google Cloud Печат	ДА
NFC Свързаност	ДА
КОПИРАНЕ	
Скорост на копиране(1)	33 копия/мин (A4) / 35 копия/мин (Letter)
Време до първо копие(1)	Flatbed: по-малко от 10сек / ADF: по-малко от 11 сек
Резолюция при копиране	до 600 x 600dpi
Последователно копиране	1-99 стр
Увеличаване/Намаляване на изображението	25%~400%
Допълнителни функции	ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Manual duplex copy, Collated copy
СКАНИРАНЕ	
Тип	Flatbed+ADF
Двустранно сканиране(1)	ДА, 24 стр/мин (48 изобр./мин)
Автоматично листоподаващо устройство	50 стр.
Скорост на сканиране(1)	24 стр/мин (A4) / 25 стр/мин (Letter)
Максимален размер на полето за сканиране	Flatbed: 216 x 297mm ADF: 216 x 356 mm
Резолюция на сканиране	Flatbed: Max 1200 x 1200dpi ADF : Max 600 x 600dpi
Цветно сканиране	ДА
Допълнителни функции	Scan to PC, Email, FTP, USB
ФАКС	
Тип	Черно-бял
Скорост на модема	33.6Kbps
Резолюция	До 300 x 300 dpi
Обем на памет	650 стр.
Система на кодиране	MH / MR / MMR / JBIG
Съвместимост(1)	ITU-T SG3 / ECM
Допълнителни функции	Receive, Auto Reduction, Mobile Fax, Fax To Email
РАБОТА С ХАРТИЯ	
Стандартна тава	250 стр.
Ръчно подаване	1 стр.
Извеждане на хартията	150 стр. (A4/70g)
Типове	Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label
Размери	A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, OfOcio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Тегло	Входяща тава: 60-105g/m ² Ръчно подаване: 60-200g/m ²
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ	
Размери на устройството (wxdxh)	415 x 360 x 352mm
Тегло на устройството (без тонер касетата)	10.54 кг
Изисквания към средата	От: 10 до 32°c Влажност: 20%~80%
Ниво на шум	Печат: 52dB(A) Копиране: 54dB(A) Сканиране: 52dB(A) Готовност: 30dB(A)
Консумация на електроенергия	Печат: приблизително 550W Готовност: под от 50W "спящ": по-малко от 2W
Операционна система	Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04(32/64 Bit)
Съвместимост с ОС за мобилни устройства	iOS 7.0 и следващи; Android 4.4 и следващи
Интерфейс	High Speed USB 2.0
	Net: IEEE 802.3 10/100Base-Tx
	WiFi: IEEE 802.11b/g/n
КОНСУМАТИВИ	
Тип	Отделни барабанен модул и тонер касета
Стартова тонер касета / Барабанен модул (2)	1500 стр. / 12000 стр.
Видове консумативи/тонер/(2)	TL-410 (1500 стр), TL-410H (3000 стр.), TL- 410X (6000 стр.)
Барабанен модул (2)	DL-410 (12000 стр.)
(1) До	
(2) Съгласно ISO/IEC 19752 стандарт (Действителният капацитет зависи от фактори като: броят на страниците на задание за печат, скоростта, размерът и вида на хартията, ориентация, тава източник, процентът на черно при печат).	